



Istruzioni per l'uso del diserbante weed wiper +

1. Indicazioni generali

Prima di utilizzare il prodotto fitosanitario, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le condizioni di applicazione indicate dal produttore del prodotto, nonché le disposizioni di legge vigenti. Indossare sempre guanti protettivi e/o indumenti protettivi adeguati. Gli apparecchi sono stati testati con glifosato.

2. Riempimento degli apparecchi

Miscelare una parte di glifosato con due parti di acqua in un secchio o in un misurino. Verificare le indicazioni del produttore del glifosato relative alla quantità di applicazione. Si consiglia di effettuare preventivamente una prova su una piccola superficie per verificare che il rapporto di miscelazione sia ottimale. Per il riempimento è indispensabile utilizzare un imbuto con un'apertura di almeno 100 mm oppure un misurino. Posizionare l'asta con lo stoppino rivolto verso il basso in un secchio vuoto e versare la miscela nell'asta. Fare attenzione a non versare il prodotto. Avvitare il tappo. Non serrarlo completamente: lasciarlo aperto di circa mezzo giro affinché l'aria possa entrare nell'asta. Attendere alcuni istanti affinché lo stoppino si impregni completamente.

3. Lavoro

Applicare o tamponare il prodotto solo su 3–4 foglie per pianta. Non bagnare l'intera pianta. Trattare esclusivamente piante asciutte. Dopo il trattamento non dovrebbe piovere per circa 6 ore. In caso di interruzione del lavoro, serrare saldamente il tappo e tenere l'asta con lo stoppino rivolto verso l'alto.

4. Fine del lavoro

Serrare saldamente il tappo. Applicare un sacchetto di plastica sopra lo stoppino come protezione dal contatto. Raccogliere in un contenitore idoneo le quantità residue che non possono più essere applicate tramite l'asta e smaltirle presso un centro di raccolta per rifiuti pericolosi. I prodotti fitosanitari non devono essere versati nelle fognature.

5. Pulizia

Posizionare l'asta con lo stoppino rivolto verso il basso in un secchio e pulirla con acqua pulita. I residui della pulizia devono essere smaltiti come indicato al punto 4. Se gli stoppini contaminati vengono puliti mentre gli apparecchi sono ancora pieni, anche questa operazione deve essere eseguita esclusivamente all'interno di un contenitore; non tenere mai lo stoppino sotto l'acqua corrente. Smaltire i residui come indicato al punto 4.

Consulenza e assistenza:

Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH
Hauptstraße 11
67308 Ottersheim

Tel: +49 6355/9543-0
Fax: +49 6355/9543-29
Email: info@purivox.com
Internet: www.purivox.com